

Valeurs limites spécifiées applicables à la composition et aux propriétés des bétons dans la norme béton NF EN 206+A2/CN (2022)

Octobre 2022

La **norme européenne NF EN 206+A2/CN (2022)**, anciennement **NF EN 206/CN (2014)**, fixe dans une annexe informative les **valeurs limites spécifiées relatives à la composition et aux propriétés du béton en fonction de chaque classe d'exposition**.

Le Complément National

Le Complément National (CN) complète ces dispositions par des valeurs limites applicables en France et rend celles-ci normatives dans quatre tableaux.

Ces tableaux ont été sensiblement remaniés dans leur utilisation, notamment pour tenir compte des ciments utilisés selon les cas.

- NA.F.1 : Béton BPE et de chantier avec ciments de colonne A
- NA.F.2 : Béton préfabriqué (produits structuraux autres que les blocs) avec ciments de colonne A
- NA.F.3 : Béton BPE et de chantier avec ciments de colonne B, béton d'ingénierie contenant du laitier de classe A en substitution de ciment
- NA.F.4 : Béton pour produits préfabriqués en béton avec ciments de classe B, béton d'ingénierie contenant du laitier de classe A en substitution de ciment

Répartition des ciments pour l'application des tableaux NA.F

Le tableau suivant récapitule les ciments autorisés selon les tableaux NA.F. Des règles supplémentaires s'appliquent pour les bétons d'ingénierie en mélange de deux ciments, il convient de se référer à l'article correspondant La **norme** béton NF EN 206+A2/ CN (2022) : notions de béton d'ingénierie.

	Colonne A Tableaux NA.F.1 et NA.F.2	Colonne B Tableaux NA.F.3 et NA.F.4
Béton formé à base de ciment NF EN 12574	CEM I* CEM II/A* CEM II/B CEM III/A (teneur en laitier ≤ 50%) CEM III/B CEM III/A	CEM III/A (teneur en laitier supérieure à 50%)* CEM III/B** CEM III/C** CEM IV/B** CEM V/B**
Béton formé à base de ciment NF EN 12575 et autres ciments	CEM II / C – M /B (Fabrication de ciment uniquement composée de constituants pouzzoloniques D, D, Q, V et W) Ciment prompt (Ciment à usage tropical /B Fabrication des CEM III/B)	CEM II / C – M (ciments fermiers uniquement composés de constituants pouzzoloniques D, P, Q, V et W) CEM VI SCC (Ciments Sur-Sulfatés) Ciments à usage tropical CEM III/B

* Dans le cas d'utilisation en béton d'ingénierie contenant du laitier, pour ces ciments.

Le tableau NA.F.3 ou NA.F.4 s'applique

** Limites plus restrictives par rapport à la version précédente de la norme

Valeurs limites spécifiées applicables en France pour la composition et les propriétés du béton en fonction de la classe d'exposition et le type de ciment

La **prise** en compte des additions en substitution du **ciment** (notion de **liant** équivalent) ne reste autorisée, dans la limite du rapport $A/(A+C)$ qu'avec les ciments CEM I et CEM III/A de classe 42,5 ou 52,5.

Nota Bene : les exigences minimales en fonction des classes d'exposition ne sont pas les mêmes dans

l'ensemble des pays couverts par l'EN 206 compte tenu des particularités climatiques, géologiques et des techniques de construction spécifiques à chaque pays.

Les tableaux précisent en fonction de chaque classe d'exposition :

- Le rapport $\frac{\text{Eau efficace}}{\text{liant équivalent}}$ maximal
- La classe de résistance minimale du béton
- La teneur minimale en air (le cas échéant).

Ils comportent d'autres exigences, en particulier sur les additions et la nature des ciments à utiliser.

Le tableau NA.F.1 précise aussi la teneur minimale en liant équivalent.

Le tableau NA.F.2, relatif aux produits préfabriqués en béton en usine introduit l'absorption d'eau maximale du béton, en tant qu'indicateur de sa **compacité**.

Extrait du tableau NA.F.1 de la norme NF EN 206+A2/ CN : 2022

Classe d'exposition	Composition relative par la surface exposée										Composition relative par le volume									
	S1					S2					S3					S4				
S1	0,30					0,30					0,30					0,30				
	0,30					0,30					0,30					0,30				
S2	0,30					0,30					0,30					0,30				
	0,30					0,30					0,30					0,30				
S3	0,30					0,30					0,30					0,30				
	0,30					0,30					0,30					0,30				
S4	0,30					0,30					0,30					0,30				
	0,30					0,30					0,30					0,30				

Extrait du tableau NA.F.1 de la norme NF EN 206+A2/ CN : 2022

Nota bene : les valeurs limites données dans les tableaux NA.F couvrent par la notation unique XD3 les classes d'exposition XD3f et XD3tt, et par la notation unique XS3 les classes XS3e et XS3m.

Les tableaux NA.F.1, NA.F.2, NA.F.3, NA.F.4 donnent pour chaque type d'addition, en fonction de chaque classe d'exposition, le rapport maximal A/A+C, qui permet de déterminer la quantité maximale d'addition qui peut être utilisée en substitution du **ciment** (CEM I + additions et CEM II/A + additions).

Auteur

Patrick Guiraud - Benjamin Daubilly



**Retrouvez toutes nos publications
sur les ciments et bétons sur
infociments.fr**

Consultez les derniers projets publiés
Accédez à toutes nos archives
Abonnez-vous et gérez vos préférences
Soumettez votre projet

Article imprimé le 24/02/2025 © infociments.fr