Novembre 2024

Le défi consistant à bâtir une maison d'habitation face à un paysage montagneux a été relevé par une conception délicate et respectueuse du site. Dans ce projet, le béton s'exprime par ses diverses surfaces et son caractère minéral.




Dès l'entrée, la maison séduit par ses lignes tendues et la

Conçue par l'architecte grenoblois Guy Depollier pour une famille de quatre personnes, la maison particulière à Meylan, en Isère, est implantée sur une longue parcelle face au splendide massif de Belledonne. Exposée au sud, sa volumétrie étirée et coudée s'explique par les limites parcellaires et les courbes altimétriques du terrain. La maison étant longée par un chemin à l'arrière, côté nord, elle oppose une longue paroi aveugle. Par contraste, la façade sud face au majestueux paysage alpin fait la part belle aux surfaces vitrées, à peine masquées par trois poteaux métalliques élancés de 16 cm de diamètre.



La façade principale se caractérise par l'articulation des volumes et le contraste entre généreuses surfaces vitrées et héton banché

Après un auvent laissant deviner une masse boisée en partie haute et le garage, on découvre la maison avec une spacieuse pièce à vivre comprenant salle à manger, cuisine et espaces servants à l'arrière. Une loggia à plan carré sépare ce continuum spatial des trois chambres et de leurs salles de bains. Par fidélité topographique, l'architecte a disposé le garage et l'auvent plus bas d'un mètre que la partie habitation. Quant aux hauteurs sous plafond, elles varient en fonction des pièces. La partie nuit est ainsi plus basse que le séjour. Le résultat est un profil d'acrotère à ressauts qui vient assouplir la silhouette générale.



espectant les courbes de iveau, le plan brisé s'organise utour d'une loggia séparant es espaces de nuit des

Une façade vitrée et un débord de toiture soignés

Avec son porte-à-faux d'un mètre, le débord de toiture exerce une fonction esthétique majeure consistant à éviter un acrotère d'une soixantaine de centimètres de hauteur. Celui-ci se présente sous la forme d'une poutre acrotère avec son relevé d'étanchéité, à l'aplomb de la façade vitrée. Le débord assure aussi une protection solaire partielle, notamment contre les rayons du soleil très evriciaux les jours d'ét. Cette protection est complétée par une série de brise-soleil orientables, objets d'une étude technique poussée, en partie haute de la façade vitrée. Il s'agissait en effet de les loger dans un calisson, avec les différents réseaux techniques, au nu du faux-plafond suspendu en plaques de plâtre. Ce détail est essentiel car il participe d'un autre double objectif : la discrétion et l'optimisation des surfaces vitrées.



En soirée, l'éclairage artificiel met en valeur l'intérieur devancé par la loggia et le platelage en bois de la terrasse. Le béton n'est dès lors plus visible qu'au sol.

La façade sud est constituée de vitrages coulissants autoporteurs sur rail. Les dormants des menuiseries à ouvrant caché en aluminium laqué – d'une dizaine de centimètres de hauteur – sont dissimulés dans le sol et en plafond. Quant aux montants, ils ne dépassent pas 2 cm en largeur, libérant ainsi la vue sur le panorama. Enfin, le coulissement des parties vitrées permet une dissolution visuelle de l'angle : la grande salle à vivre fusionne dès lors avec la loggia et l'extérieur. Avec son imposte en chêne et son bâton de maréchal, la porte d'entrée ponctue cette façade vitrée tout en rappelant le bois en ipé du platelage de la terrasse extérieure souhaitée par le client.



En hommage au paysage, l'angle vitré s'efface et autorise des vues

Une large palette de bétons

et le débord de toiture. Ces surfaces, ainsi que la sous-face de l'auvent, sont en béton architectonique obtenu par coulage entre des banches métalliques dont témoignent les trous d'étrésillons. À l'intérieur, seuls le garage et le bloc technique des pièces d'eau sont en béton apparent. Ce caractère apparent se retrouve dans les différents revêtements de sol. On pense notamment à la rampe d'accès pour véhicules en béton désactivé dont les agrégats concassés et les couleurs ont été choisis.



Quant aux murets du jardin assurant une certaine intimité visuelle, ils sont en béton architectonique et Quant aux murets du jardin assurant une certaine intimite visuelle, ils sont en **beton architectonique** et présentent des ressauts à l'instard ud débord de toiture. Les accès piétons, sous la forme de pas d'âne, ainsi que l'emmarchement menant à la terrasse, sont en béton quartz surfacé à l'hélicoptère. Le sol de la loggia présente des joints de recoupement définissant des zones de 25 m² pour empêcher la formation de fissures. Cette diversité de surfaces en béton en engendre une harmonie visuelle avec une palette chromatique froide rappelant l'environnement montagneux.



Reportage photo : © Guy Depollier

Fiche technique

- Maîtrise d'ouvrage : privée
 Maître d'œuvre : Guy Depollier, architecte
 BET : CTV
 Entreprise gros œuvre : GLJ Maçonnerie
 Surface : 157 m² SDP
 Coût : non communiqué
 Programme : maison particulière d'une grande pièce de vie
 (cuisine, repas, séjour), trois chambres et un garage).

CONSTRUCTION MODERNE

Auteur

Yves Minssart



Retrouvez tout l'univers de la revue Construction Moderne sur

Consultez les derniers projets publiés Accédez à toutes les archives de la revue Abonnez-vous et gérez vos préférences Soumettez votre projet

Article imprimé le 18/11/2025 © ConstructionM