

Juin 2017

Ces dernières années, Dunkerque, troisième port maritime français, a renforcé son activité dans le stockage du charbon, des minerais, du bois ou de la ferraille... En 2015, c'est dans cette perspective que l'agence Colas-Nord-Picardie est intervenue pour le compte de l'établissement public grand port maritime de Dunkerque (GPMD) afin de réhabiliter la plate-forme de terminal Multivrac ouest (TMV1) sur une surface de 23 500 m². Temps d'intervention : six jours seulement !

Avantages économiques et écologiques

Ce tour de force a été rendu possible par la mise en œuvre de la technique novafor de retraitement en place à froid au liant hydraulique routier, développée par colas. Celle-ci a été conçue pour permettre la réutilisation d'une chaussée ancienne et dégradée, ou nécessitant un renforcement à la suite de l'augmentation du trafic.

« novafor présente de nombreux avantages économiques et écologiques : homogénéisation des couches, restructuration de la chaussée, réduction des gênes causées aux usagers, économies de transport, d'énergie et de matériaux, rapidité d'exécution, respect de l'environnement... », détaille Cyril Matéos, adjoint d'exploitation à l'agence colas-nord-picardie. « sur ce chantier, nous avions une ancienne dalle de grave-laitier complètement fracturée. L'objectif était d'utiliser cette dalle pour retraiter en place avec la technique novafor », explique de son côté Francis Dourches, chef du laboratoire de colas-nord-picardie.

Talochage horizontal à l'hélicoptère

Résultat de l'opération : trois couches traitées sur une épaisseur totale de 80 cm, dont 2 x 25 cm réutilisant les matériaux du site. Avec, pour objectif de performance, le niveau t1 et une couche de roulement composée d'une grave reconstituée humidifiée (grh 0/14 traitée à 8 % de liant hydraulique routier, en l'occurrence un roc as produit par eqjom) ainsi que l'obtention d'un béton compacté routier (bcr) de classe 4. « nous avons réalisé un traitement par talochage horizontal à l'hélicoptère, avec un enduit de cure pour protéger la surface. Pour terminer, un sciage avec un calepinage de 10 x 10 m a été accompli pour maîtriser la fissuration », précise le chef du laboratoire de colas-nord-picardie.

Ces traitements ont été mis en œuvre avec un « éco-recycleur » wirtgen 2500-sk, couplé avec un silo de liants routiers et une tonne à eau. Cette machine très perfectionnée garantit un critère de retraitement hepi1 de haut niveau (23333) et un retraitement en place d'excellente qualité (niveau r1) (cf. Guide technique du sétra « retraitement en place à froid des anciennes chaussées », juillet 2003).

23 500 m² en six jours

« la technique novafor a permis de respecter les délais très courts imposés par notre client, se félicite de son côté Christophe Priez, des services techniques de colas-nord-picardie. En effet, un rendement optimal de 23 500 m² en six jours a été atteint. » l'ouvrage ainsi réalisé peut résister à une charge statique de vrac de 15 mètres de hauteur et au poids d'une grue de 390 tonnes en circulation et de 460 tonnes en manutention. Une portance à toute épreuve pour un délai de réalisation ultracourt !

Maîtrise d'ouvrage : Grand port maritime de Dunkerque
- Maîtrise d'œuvre : Grand port maritime de Dunkerque
- Entreprise: Colas-Nord-Picardie - **Fournisseur du liant hydraulique routier :** Eqjom



Cet article est extrait de Routes n°140



Retrouvez toutes nos publications
sur les ciments et bétons sur
infociments.fr

Consultez les derniers projets publiés
Accédez à toutes nos archives
Abonnez-vous et gérez vos préférences
Soumettez votre projet